

MODEL	GS™ 2032	GS™ 2632	GS™ 3232
ROZMĚRY			
Maximální pracovní výška	7,90 m	9,90 m	11,50 m
A Maximální výška podlahy plošiny	5,90 m	7,90 m	9,50 m
B Délka koše - vnější rozměry	2,26 m	2,26 m	2,26 m
- s rozšířením	3,18 m	3,18 m	3,18 m
Rozšíření koše	0,91 m	0,91 m	0,91 m
C Šířka koše - vnější rozměry	0,81 m	0,81 m	0,81 m
Výška okopové hrany	0,15 m	0,15 m	0,15 m
Výška zábradlí	1,10 m	1,10 m	1,10 m
D Výška plošiny - v transportní poloze	2,13 m	2,26 m	2,39 m
- se složeným zábradlím	1,78 m	1,91 m	2,03 m
E Délka pracovní plošiny - zasunutý koš	2,44 m	2,44 m	2,44 m
- rozšířený koš	3,33 m	3,33 m	3,33 m
F Šířka pracovní plošiny	0,81 m	0,81 m	0,81 m
G Rozvor	1,85 m	1,85 m	1,85 m
H Světlost podvozku - zasunutě ochranné lišty	0,09 m	0,09 m	0,09 m
- vysunutě ochranné lišty	0,02 m	0,02 m	0,02 m

TECHNICKÉ PARAMETRY			
Nosnost pracovní plošiny	363 kg	227 kg	227 kg
Maximální počet osob v koši	2	2	2
Rychlost pojezdu - složené plošiny	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h
Rychlost pojezdu - zvednuté plošiny	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Maximální stoupání terénu	30 %	25 %	25 %
Otáčení plošiny vnitřní rádius	0 m	0 m	0 m
vnější rádius	2,13 m	2,13 m	2,13 m
Zdvihnutí/spuštění koše	30/34 s	30/40 s	57/40 s
Ovládání	proporcionální	proporcionální	
Pojezd 2x4	přední kola	přední kola	přední kola
Brzdová soustava	zadní kola	zadní kola	zadní kola
Kola - plná, neznačující	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm

POHON			
Pohon	24 V DC	24 V DC	24 V DC
	(4x6 V, 225 Ah baterie)	(4x6 V, 225 Ah baterie)	(čtyři 6 V, 225 Ah baterie)
Hydraulický systém	17 l	17 l	17 l

HMOTNOST			
	1830 kg	1959 kg	2352 kg

